

HGS Haushaltsgeräteservice

Uwe Hennebach

Werftstr. 18

18057 Rostock

Ansprechpartner:

Telefon: 03 81-4 92 28 77

Fax: 03 81/4 92 28 78

E-Mail: hgs-rostock@t-online.de



## WCA030 WCS Active D

EAN: 4002516335498 Artikel-Nr.: 11CA0301D Mat-Nr.: 11518990

Preis: EUR 759,00



### Ausstattung

#### Bauform

Säulenfähig• Side-by-Side• Unterschiebbar• Türanschlag: rechts

#### Bauart

Produktmarke: W1 Chrome Edition• Frontlader

#### Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl: 1.400• Spülstop• Funktion "ohne Schleudern"

#### Design

Gerätefarbe: Lotosweiß• Blendenfarbe: Lotosweiß• Türdesign: Obsidianschwarz mit weißem Ring• Farbe Drehwahlschalter: Lotosweiß• Blendenausführung: schräg• Bedienungsart: Drehwahlschalter• Display: EasyControl gelb

#### Reinigungsleistung

CapDosing

#### Wäscheschonung

Schontrommel• Beladung in kg: 7,0• Nennkapazität für das Programm "eco 40-60" in kg: 7,0

#### Bedienkomfort

Startvorwahl bis zu 24h• Restzeitanzeige• AutoClean Einspülkasten• AddLoad

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+++• Energieeffizienzklasse (A - G): B• Jahresstromverbrauch in kWh: 175• in kWh: 51• Jahreswasserverbrauch in l: 10.340• Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l: 45• Schleudereffizienzklasse: B• Schleuderwirkungsklasse: B• Geräusch beim Schleudern in db(A) re1pW: 74• Geräusch beim Waschen in db(A) re1pW: 50• Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW: 72• Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität: 199• l: 50• kWh: 0,90• Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"• Mengenautomatik• Wassermengenzähler• Schaumregulierung• ProfiEco Motor

#### Waschprogramme

Baumwolle• Baumwolle mit Vorwäsche• Pflegeleicht• Feinwäsche• Wolle (Handwäsche)• Express 20• Dunkles/Jeans• Outdoor• Imprägnieren• Nur Spülen/Stärken• Pumpen/Schleudern• ECO 40-60

#### Extras

Kurz• Einweichen• Wasser plus• Zusätzlicher Spülgang

#### Qualität

Laugenbehälter: GlaronK

#### Sicherheit

Watercontrol-System• PIN-Code Verriegelung• Optische Schnittstelle

#### Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 596• Abmessungen in mm (Höhe): 850• Abmessungen in mm (Tiefe): 636• Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm: 1.054• Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm: 600• Gewicht in kg: 80• Gesamtanschlusswert in kW: 2,10-2,40• Spannung in V: 220-240• Absicherung in A: 10• Frequenz in HZ: 50• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 2